


Descrizione
ZINCO PROFESSIONALE
Approfondimenti

A base di polvere di Zinco lamellare micronizzato puro oltre il 98% e miscelato con polvere lamellare di alluminio (per dare il colore chiaro). Garantisce una protezione alla corrosione e alle ossidazioni che dura nel tempo anche in ambienti esterni.

Caratteristiche del prodotto
INFO
PERFORMANCE

15 micron di protezione – resiste a 600° C. – resa di 2,5 mt a bombola

RAPIDO

Fuori polvere e lavorabile dopo 180 secondi

PRATICO

L'ugello è ruotabile per erogare sia in verticale che orizzontale

Proprietà fisico-chimiche

Colore e Aspetto

Prodotto allo stato liquido

Liquido zinco chiaro

Peso Specifico

0,78 kg/lt

Odore

Caratteristico

Consigli di impiego

Dotato di speciale valvola a 360° che garantisce la fuoriuscita completa dello zinco anche in diverse posizioni; inoltre la valvola di erogazione è dotata di un ugello ruotabile molto utile per effettuare un trattamento zincante completo che prevede 2 mani incrociate a distanza di 10 minuti. (orizzontale + verticale). Fuori polvere dopo 180", catalizza definitivamente entro le 12h.

COME

Agitare energicamente la bombola al fine di miscelare bene la polvere di zinco con i solventi e le resine leganti attraverso le due biglie miscelatrici al suo interno. Erogare omogeneamente F93 sulla superficie da trattare perfettamente PULITA e ASCIUTTA.

Confezioni disponibili

Spray 400ml.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

 SEDE LEGALE
 Via Domenico Scarlatti, 26
 20124 Milano

 Uffici Commerciali e Stabilimento
 Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)
info@farmicol.com
 Customer Service 02 84505409
www.faren.com